

## EBERCOOL – NEZÁVISLÉ OCHLAZOVAČE VZDUCHU



Ochlazovače vzduchu se používají ke snížení teploty v kabině a pracují na principu odpařování vody. Ventilátorem je vzduch nasáván z venkovního prostředí přes výparníkový filtr, kde dochází k jeho ochlazení pomocí odpařující se vody. Ochladený vzduch je dále vháněn do kabiny řidiče čtyřmi nastavitelnými výdechy. Ochlazovače se montují místo střešního okna i na střechy nevybavené střešním oknem.

### VÝHODY NEZÁVISLÝCH OCHLAZOVAČŮ:

- Pohodlí a odpočinek při zastavení
- Ekologický: pracuje s vodou
- Bezpečnost: zvýšená bdělost
- Úspory paliva: o 10 % menší spotřeba
- Snížené opotřebení motoru
- Funguje i během jízdy



Výparníková jednotka



Dálkové ovládání

### EBERCOOL E12


- Nové řešení: extrémně plochá revoluční konstrukce: 13,5 cm
- Snížení teploty cca o 10°C
- Pohodlí a odpočinek při zastavení
- Ekologie: chladicím médiem je voda
- Bezpečnost: zvýšená bdělost řidiče
- Snížené opotřebení motoru
- Úspora paliva 10 %
- Záruka 2 roky na díly a práci

### EBERCOOL X-TREME

- Prachový filtr ve střešní jednotce
- Komfort v kabině
- Ekologický: pracuje s vodou
- Bezpečnost: zvýšená bdělost
- Úspora paliva: o 10 % menší spotřeba
- Snížené opotřebení motoru
- Použití v prašném prostředí
- Záruka 2 roky na díly a práci


### EBERCOOL INTELLIGENT 12

- Nové řešení: extrémně plochá revoluční konstrukce: 13,5 cm
- Automatické vysoušení filtru
- Ukazatel údržby
- Pohodlí a odpočinek při zastavení
- Ekologický: pracuje s vodou
- Úspora paliva: o 10 % menší spotřeba
- Automatické vypínání
- Záruka 2 roky na díly a práci



Zásoba vody (spotřeba)	32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)	32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)	32 litrů (spotřeba: 1 až 3 litry/h)
Příkon	4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V	4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V	4 A / 24 V nebo 7,5 A / 12 V
Průtok vzduchu	720 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h	720 m <sup>3</sup> /h
Celková hmotnost	35 kg	40 kg	35 kg
Rozměry střešní jednotky (d × š × v)	86 × 76 × 13,5 cm	74 × 81 × 23 cm	86 × 76 × 13,5 cm
Potřebné rozměry otvoru	300 × 400 mm (nebo jen ventilační průchod)	300 × 400 mm (nebo jen ventilační průchod)	300 × 400 mm (nebo jen ventilační průchod)
Ovládací systém	Infračervený dálkový ovladač Automatické vypínání na nastavitelné úrovni	Systém ochrany baterie Manuální regulace větrání	Infračervený dálkový ovladač Systém ochrany baterie Automatická regulace větrání

\* Doprodej výběhového typu Ebercool Optima do vyprodání zásob



Eberspächer Praha s. r. o.  
Pod Višňovkou 29, 140 00 Praha 4  
Tel.: 234 035 800  
Fax: 234 035 820  
www.eberspaecher.cz

Eberspächer